Scheda tecnica

Coperchio interno fonoassorbente 9/IBS

Descrizione

- Pannello interno per elevate esigenze di isolamento acustico, per condotto circolare da 160 mm
- Utilizzabile, ad esempio, con i sistemi di ventilazione dei tipi e², ALD, ALD-S, AB 30/60 e RA 15-60
- Chiusura tramite elemento a molla integrato nel coperchio
- Colore bianco (simile RAL 9016).
- Incluso filtro lavabile G2 per ALD, ALD-S, ALD-SV e filtro G3 per e², AB 30/60 o RA 15-60.
- Filtro antipolline opzionale.
- Isolamento acustico potenziato.
- Materiale: plastica ASA resistente ai raggi UV.

Numero d'ordine 39 947

Installazione

L'installazione avviene fissando il telaio alla parete interna con viti e tasselli e inserendolo nel condotto rotondo 9/R 160 o 9/R 160-700.
La copertura viene semplicemente applicata al telaio fissato. Se necessario, il pannello può essere pulito con un panno asciutto e morbido.

Si prega di osservare le istruzioni di montaggio e di far installare i dispositivi da personale qualificato.



Dati tecnici

Materiale	Plastica ASA resistente ai raggi UV
Colore	Bianco, simile a RAL 9016
Profondità minima richiesta del condotto rotondo	20 mm
Dimensioni (L x A x P)	250 mm x 250 mm x 78 mm

Avviso

I prodotti e le loro immagini possono variare leggermente. A causa di continui sviluppi e/o di diversi fornitori di materiali, ad esempio per le materie prime, i colori possono variare leggermente (non per le parti a vista) o apparire diversamente nei cataloghi.

E261 11.22

Technical Data Sheet

Inner sound-absorbing screen 9/IBS

Description

- Inner screen for increased sound insulation requirements for round duct with 160 mm
- Application e.g. with ventilation systems of type e², ALD, ALD-S, AB 30/60, RA 15-60
- Lockable via integrated spring element
- Colour white (similar to RAL 9016)
- Including washable G2- filter for ALD, ALD-S, ALD-SV and G3-filter for e², AB 30/60 or RA 15-60
- Pollen filter optional
- Increased sound insulation
- Material: plastic, UV resistant ASA

Order No. 39 947

Installation

The installation is carried out by screwing and doweling the frame onto the inner wall and by insertion into the wall-tube 9/R 160 or 9/R 160-700. The rest of the components are simply plugged onto the screwed frame.

If necessary, wipe the screen with a dry soft cloth.

Please observe the installation instructions and have the devices installed professionally.



Technical data

Material	Plastic, UV resistant ASA
Colour	White, similar to RAL 9016
Required minimum depth duct	20 mm
Dimensions (W x H x D)	250 mm x 250 mm x 78 mm

Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.