Scheda tecnica

Coperchio radio comfort 9/IBF-RF

Descrizione

- Alimentatore, controllo ed elementi sensoriali sono integrati in fabbrica.
- In modalità di estrazione vengono rilevati l'umidità e la temperatura dell'aria ambiente. In modalità con recupero di calore vengono inoltre misurati l'umidità e la temperatura dell'aria esterna e inclusi nella regolazione.
- Colore bianco (simile a RAL 9016).
- Adatto all'uso con filtri lavabili G2 e G3, nonché con filtri fini F7 non lavabili.
- Materiale: plastica ASA resistente ai raggi UV.

Nummero d'ordine 41 183

Installazione

L'installazione avviene fissando il telaio alla parete interna con viti e tasselli e inserendolo nel condotto rotondo 9/R 160 o 9/R 160-700. La copertura viene semplicemente applicata al telaio fissato. Se necessario, il pannello può essere pulito con un panno asciutto e morbido. Inclinando la copertura interna, il pannello può essere chiuso quando richiesto.

Si prega di osservare le istruzioni di montaggio e di far installare i dispositivi da personale qualificato.

Dati tecnici

Tensione di ingresso	100-240 V 50/60 Hz
Tensione di uscita	12 V DC DELV
Tensione di controllo ingresso/uscita	0-10 V DC
Connessione radio	868 MHz, bidirezionale e crittografato.
Comando: • Integrato • Esterno (opzionale)	Pulsante Controllo Smart Comfort Controllo Touch Air Comfort Segnale esterno 0–10 V Telecomando RC-EO con UNI-EO App Homee con modulo radio UNI-EO.
Valori climatici rilevati: • Funzionamento in estrazione • Funzionamento in immissione • Funzionamento alternato (reversibile)	Valori di umidità/temperatura rilevati di: Aria ambiente Aria esterna Aria ambiente ed esterna.
Dimensioni: • A parete (L x A x P) • Nel condotto (Ø x P)	 185 mm x 232 mm x 48 mm 154 mm x 12 mm



Avviso

I prodotti e le loro immagini possono variare leggermente. A causa di continui sviluppi e/o di diversi fornitori di materiali, ad esempio per le materie prime, i colori possono variare leggermente (non per le parti a vista) o apparire diversamente nei cataloghi.

E437 11.22

Technical Data Sheet

Wireless control screen 9/IBF-RF

Description

- Power supply, control unit and sensors are installed at the factory
- In the exhaust air mode, the humidity and temperature of the room air are recorded. In operation with heat recovery, the humidity and temperature of the outside air are also recorded and included in the control
- Color white (similar to RAL 9016)
- Suitable for use with the washable G2 and G3 filters and the non-washable F7 fine filter
- Material: plastic, UV resistant ASA

Order No. 41 183

Installation

It is installed using screws and dowels on the frame on the inside wall and by sliding it into the 9/R 160 or 9/R 160-700 round duct. The cover is simply attached to the screwed frame. If necessary, the bezel can be wiped clean with a dry, soft cloth. By tilting the inner cover, the panel can be closed if necessary.

Please observe the installation instructions and have the devices installed professionally.

Technical data

Supply voltage	100-240 V 50/60 Hz
Output voltage	12 V DC DELV
Control voltage in– and output	0-10 V DC
Radio connection	868 MHz bidirectional, encrypted
Operation: • integrated • external (optional)	 Push-button Smart Comfort Control Touch Air Comfort Control External 0-10 V signal Remote control RC-EO with UNI-EO Homee App with UNI-EO radio module
Measured climate values: • Exhaust air operation • Supply air operation • Alternating operation	Humidity-/temperature values of the Indoor air Outdoor air In– und outdoor air
Dimensions: • On the wall (B x H x T) • In the pipe (d x T)	 185 mm x 232 mm x 48 mm 154 mm x 12 mm



Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.

E437 11.22