Scheda tecnica

Valvola di protezione contro i colpi del vento per la serie 160

9/WDSE



Dispositivo di protezione contro la pressione del vento per la serie e². Serve a ridurre e limitare le correnti d'aria in presenza di elevate pressioni del vento. Adatto per un facile retrofit, se la lunghezza del condotto circolare è sufficiente.

Installazione nel condotto rotondo 9/R 160
Lunghezza (aperto): 80 mm

Numero d'ordine 39 860

9/WDS 160



Dispositivo passivo di protezione contro la pressione del vento per la presa d'aria esterna ALD. Incluso nella fornitura dell'ALD.

Installazione nel condotto rotondo 9/R 160
(Ø x L) 154 x 114 mm

Numero d'ordine 37 230

Valvola di protezione contro i colpi di vento 9/WDS ABL



Dispositivo passivo di protezione contro la pressione del vento per il ventilatore assiale di estrazione AB 30/60 e il ventilatore radiale RA 15-60.
A seconda del tipo di ventilatore, un lato viene fissato affinché il dispositivo funzioni correttamente con il modello corrispondente.

Installazione nel condotto rotondo 9/R 160
(Ø x L) 154 x 44 mm

Numero d'ordine 39 970

Informazioni generali

Anche con le membrane chiuse è garantito un ricambio minimo d'aria.
Le funzioni del dispositivo, come la portata d'aria e il rendimento complessivo, non vengono influenzate dall'uso del dispositivo di protezione contro la pressione del vento.
Prima dell'installazione successiva, il dispositivo deve essere sempre scollegato dall'alimentazione elettrica.
Verificare se è necessario scollegare i connettori e rimuovere il modulo del ventilatore dal condotto circolare utilizzando l'apposita linguetta.

Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni di montaggio

Avviso

I prodotti e le loro immagini possono variare leggermente. A causa di continui sviluppi e/o di diversi fornitori di materiali, ad esempio per le materie prime, i colori possono variare leggermente (non per le parti a vista) o apparire diversamente nei cataloghi.

E246 11.22

Technical Data Sheet

Wind pressure reliefs for the 160 series

9/WDSE



Wind pressure relief for e²-series. Serves to reduce and limit drafts with increased wind pressure loads. Suitable for simple retrofitting if the round duct length is sufficient

Installation in the wall-tube 9/R 160
Length (open): 80 mm

Order No. 39 993

9/WDS 160



Passive wind pressure relief for the outer wall air vent ALD. Included in the scope of delivery of the ALD.

Installation in the wall-tube 9/R 160
(Ø x L) 154 x 114 mm

Order No. 37 230

Non-return damper 9/WDS ABL



Passive wind pressure relief for the axial exhaust air fan AB 30/60 and the radial exhaust air fan RA 15-60.
Depending on the type of fan, one side is fixed so that the wind pressure relief functions properly for the corresponding fan.

Installation in the wall-tube 9/R 160
(Ø x L) 154 x 44 mm

Order No. 39 970

General information

A minimum air change is ensured even when the membranes are closed. The device functions, e.g. airflow volume and overall efficiency, are not affected by the use of the wind pressure relief.
Before retrofitting please always make sure that the unit is free of voltage. Check if connectors must be undone and pull the fan insert out of the assembly tube using the loop.
For more details, please see the installation manual for the wind pressure relief.

Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.

E246 11.22